NIDODREN

REFUERZO ESTABILIZADOR PARA PAVIMENTOS DRENANTES

Entramado multiforme de polietileno, diseñado para aumentar la resistencia a la compresión de los pavimentos drenantes en zonas de tránsito rodado y como estabilizador de caminos y espacios de grava

APLICACIONES

NIDODREN se emplea como refuerzo, en la formación de alcorques con mortero drenante, en zonas que se prevea un tránsito rodado, tales como el paso de máquinas limpiadoras, barredoras y vehículos ligeros de reparto. Como estabilizador de gravas en la formación de caminos y espacios de grava para evitar la deformación y la aparición de surcos y hoyos.

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Para su aplicación en alcorques, vaciar el mismo hasta obtener el espacio suficiente para dar cabida al NIDODREN más la capa de sub-base y el mortero drenante, aproximadamente 10/12 centímetros. Para evitar la aparición de malas hierbas es recomendable colocar un geotextil antirraíces directamente sobre la tierra.

MODO DE EMPLEO

En alcorques desplegar el NIDODREN y dar la forma deseada cortando con un cúter para formar el circulo del árbol y colocar directamente sobre la tierra o geotextil, para añadir una pieza con otra colocar las pinzas de plástico que se suministran con el mismo, rellenar los espacios con grava hasta sobrepasar dos centímetros el NIDODREN, a continuación aplicar el mortero drenante. En la formación de caminos y espacios de grava colocar bordillos laterales con una altura superior de al menos tres centímetros. En los caminos de tránsito medio es recomendable una capa previa de sub-base con acabado de árido fino que sirve de soporte al NIDODREN.

CONSUMO

Unidades de 0,73 x 0,73 m.

COLOR

Verde

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

NIDODREN se presenta en paquetes de 25 unidades y 100 pinzas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso por unidad:	100 gramos
Tamaño celda en cuadrado:	70 x 70 mm